

各種ランヤード

フルハーネスには、ショックアブソーバーの付いたランヤードをご採用ください!



ロープ式

[ロープ式共通仕様]
3ツ打ナイロンロープ
直径:12mm
全長:1700mm

ショックアブソーバー付き
DJR-SA-24AP-12型
重さ:約670g

ショックアブソーバーなし
DJR-24AP-12型*
重さ:約570g

ショックアブソーバーなし
アイ-24AP-12型*
重さ:約480g

ストラップ巻取式

DJR-SA-RLS-24AP型
[仕様]
アラミド芯入りテロンベルト
幅:17mm
全長:1700mm
重さ:約875g

⚠ 上の*印のショックアブソーバーのないランヤードは、背中のD環にショックアブソーバー付きの手元ストラップ[S&A]をセットしたフルハーネスに限って併用が可能です。



フルハーネスの装着手順

(写真1~6のフルハーネスは製品の一例です)



1 肩ベルトに両腕を通す
2 胸ベルトの差込バックルを留めて長さを調節する
3 胴ベルトをバックルに通し、長さを調節する
4 左右腿ベルトのバックルを留め、長さを調節する
5 左右肩ベルトの長さを調節する
6 全体を再確認して装着完了

主要諸元

■仕様

	EHN-9B型	EHN-10B型	EHC-9A型	EHC-10A型
肩ベルト	幅45mmポリエステル	幅45mmポリエステル	幅45mmポリエステル	幅45mmポリエステル
腿ベルト	幅45mmポリエステル	幅45mmポリエステル	幅45mmナイロン	幅45mmナイロン
肩バックル	スチール	スチール	スチール	スチール
腿バックル	スチール	スチール	本体:アルミ合金,差込板:スチール	本体:アルミ合金,差込板:スチール
胸バックル	樹脂	樹脂	樹脂	樹脂
D環	スチール	スチール	スチール	スチール
休止フック掛け	樹脂	樹脂	樹脂	樹脂
ベルト保持板・ベルト止め・D環止め	樹脂	樹脂	樹脂	樹脂
尻当て	—	樹脂	—	樹脂
胴ベルト	幅50mmナイロン	—	幅50mmナイロン	—
胴ベルト用バックル	アルミ合金	—	アルミ合金	—
製品重量	約1,320g (Mサイズ)	約1,160g (Mサイズ)	約1,320g (Mサイズ)	約1,160g (Mサイズ)

■強度・性能

部 位	厚生労働省「安全帯の規格」	試験結果	
ハーネス本体	ベルト(肩・腿)	15.0kNの引張荷重で破断しないこと。	25.0kN以上
	フルハーネス	(1)引張ジグに固定して、11.5kNの引張荷重で破断・引張ジグからの脱落がないこと。 (2)構成する接続部は強固に接続され、衝撃に耐えることができる強度を有すること。	15.0kN以上
	バックル連結部	6.0kNの引張荷重で破断または抜けがないこと。	7.0kN以上
ランヤード	環類	11.5kNの引張荷重で破断しないこと。	15.0kN以上
	ロープ	15.0kNの引張荷重で破断しないこと。	18.0kN以上
	ストラップ	15.0kNの引張荷重で破断しないこと。	18.5kN以上
	フック	11.5kNの引張荷重で破断・機能を失う程度の変形または外れ止め装置の機能喪失がないこと。	14.0kN以上
ショックアブソーバー	11.5kNの引張荷重で破断・機能喪失がないこと。	15.0kN以上	
巻取器	11.5kNの引張荷重で破断・機能喪失がないこと。	15.0kN以上	

(落下試験による) 衝撃吸収性と強さ	85kgのトルソー(落下体)をランヤード全長分だけ自由落下させて、トルソーを保持し、衝撃荷重は8.0kN以下。	トルソー保持 衝撃荷重:7.0kN以下
	ランヤードのショックアブソーバーは、伸びが650mm以下。	ショックアブソーバーの伸び:600mm以下
	落下後にトルソー中心線とランヤードのなす角度は30度以下。	トルソー保持角度:30度以下

Other Models

その他のフルハーネス

FDN-10B型とEH-10LSE型には、(S)(M)(L)の3つのサイズがあります。EX-05型とHT-08型は(M)と(L)の2サイズで、(S)はありません。



昇降用
フロントD環付き

FDN-10B型
【サイズ:S,M,L】
Mサイズ重さ:約1,380g



導電防爆型
導電糸入りテロンベルト
真ちゅう製金具類採用

EH-10LSE型
【サイズ:S,M,L】
Mサイズ重さ:約1,250g



ハイレード
クッションパッド付き

EX-05型
【サイズ:M,L】
Mサイズ重さ:約1,520g



欧州規格のシートハーネス

HT-08型
【サイズ:M,L】
Mサイズ重さ:約1,960g

http://www.sanko-titan.co.jp

安全帯と墜落防止機器のタイタン
サンコー株式会社

本 社 〒532-0033 大阪市淀川区新高1丁目14番7号 TEL.06(6394)3541(代) FAX.06(6395)0041
東 京 支 店 〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目8番18号 TEL.03(3352)5404(代) FAX.03(3350)5320
名古屋営業所 〒456-0056 名古屋市熱田区三番町22番15号 TEL.052(653)5770 FAX.052(653)5810
九州営業所 〒814-0164 福岡市早良区賀茂4丁目6番28号 TEL.092(673)0392 FAX.092(673)0948
北海道出張所 〒004-0001 札幌市厚別区厚別東一条5丁目12番23号 TEL.011(898)4530 FAX.011(898)4530
製品の仕様は、改良の為、予告無く変更される場合があります。

6003



Your Local Distributor:

タイタン
イージーハーネス
フルハーネスシリーズカタログ

厚生労働省「安全帯の規格」適合品

YOUR HEIGHT WORK GEAR

EASY
HARNESS

SANKO INDUSTRIES CO., LTD.

タイタン イージーハーネス シリーズ

グローバルスタンダード 国際標準の「安全」は確かでやさしい墜落阻止——できるのはフルハーネスです。

新型・ベーシック

EASY HARNESS Neo

「着る・合わせる」がさらに簡単
フィット性も向上して動きやすい！



着脱自在のハーネス用
休止フック掛け付き

肩ベルトの開きを
防ぐバックサポート
も着脱式。会社名
などの刷込表示も
お申し受けします。
(費用別途)

(背面)



EHN-9B型

【サイズ:S,M,L】

Mサイズ重さ
約1,320g

アルミ・スライド式バックル
胸ベルト付き

胸ベルト

休止フック掛け

EHN-10B型

【サイズ:S,M,L】

Mサイズ重さ
約1,160g

尻当て付き

バックサポート

休止フック掛け

EHC-9A型

【サイズ:S,M,L】

Mサイズ重さ
約1,320g

アルミ・スライド式バックル
胸ベルト付き

胸ベルト

休止フック掛け

EHC-10A型

【サイズ:S,M,L】

Mサイズ重さ
約1,160g

尻当て付き

バックサポート

休止フック掛け

腿ベルト用ワンタッチバックル&簡易肩パッド標準装備

EASY HARNESS Comfort

着心地と使い勝手をグレードアップ
「快適」「重視の上質モデル」です。



腿ベルトのバックル
はワンタッチ挿入式
で簡単便利

(背面)



腿部にソフトで滑りの
良いベルトを、肩ベルト
は少し柔らかめにして
気持ち良さアップ！

2コのフックで着脱
できる簡易肩パッドが
標準装備です。

EHC


多彩なオプションパーツで最適のスペックを自由に組み合わせられます。

■手元ストラップ

背中中のD環に手元ストラップを取り付けておけば、ランヤードの着脱が
ハーネスを着たままで簡単にできます。



(注) メーカーオプション
のため、フルハーネス
のご注文時にご指定
ください。(後付不可)



3種類の手元ストラップは、どのタイプも先端のD環が
肩ストラップに仮留め固定できて邪魔になりません。

▶ショックアブソーバー付き手元ストラップ[SAJ]を取り付けたフルハーネスに限り、
ショックアブソーバーのないランヤード(裏面参照)の併用が可能です。



(注) メーカーオプション
のため、フルハーネス
のご注文時にご指定
ください。(後付不可)



■胸ベルト



EHN-10B型やEHC-10A型
にも、アルミ・スライド式バックル
の胸ベルトが装着可能。



トリプルロックのワンタッチ
バックル付き胸ベルトも
取り付けができます。



軽量・薄型タイプのワンタッチ
バックル付き胸ベルトも
装着OKです。

■パッド/クッション

簡易肩パッド

-DP



簡易肩パッドはEHC-9A型とEHC-10A型に
標準装備です。

-CPB
背中用
クッションパッド



裏地は
メッシュで
通気性が良く
滑りにくい
パッドです。

大型・厚手でクッション性
に富むパッドは、一部を
除くフルハーネスに
簡単に装着できます。

-CPL
腿用クッションパッド



■オプション適合表

種類	名称 / 仕様	型番	フルハーネスの型番				
			EHN-9B型	EHN-10B型	EHC-9A型	EHC-10A型	FDN-10B型
手元 ストラップ	ショックアブソーバー付き(幅:50mm)	-SAJ	▲	▲	▲	▲	▲
	黒・ウエビング(幅:45mm)	-WJ	●	●	●	●	●
	オレンジ・ストラップ(幅:18mm)	-STJ	●	●	●	●	●
胸ベルト	アルミ・スライド式バックル	A5-	●	●	●	●	●
	ワンタッチバックル	OT-	●	●	●	●	●
	軽量・薄型ワンタッチバックル	OTL-	●	●	●	●	●
パッド	簡易肩パッド	-DP	●	●	●	●	●
	背中用クッションパッド	-CPB	●	●	●	●	×
クッション	腿用クッションパッド	-CPL	●	●	●	●	●

適合表の●▲×印は:

■は標準装備、●はユーザーオプションで単品購入・後付け可能、
▲はメーカーオプションで後付け不可、×は設定がありません。

オプションパーツの付いたフルハーネスをご発注の際は
手元ストラップとパッド/クッションについてはハー
ネス型番の末尾に、胸ベルトの場合はハーネス型番の先
頭部に、それぞれパーツ型番を加えてご指定願います。
(例) OT-EHN-9B-DP, OTL-EHC-10A-CPL 等...

EHC-10LSE型は導電防燃仕様のため、EX-05型と
HT-08型はEHN-/EHC-と別仕様の輸入品のため、
原則として本ページのオプションパーツを取り付ける
ことはできません。