

タイタン

厚生労働省「安全帯の規格」適合品
一般高所用・ハーネス型安全帯（フルハーネス）

TITAN

FULL HARNESS SERIES

ワーカーズハーネス

WKS-10B型

ランヤード付きで
そのまま・すぐに・使える!



軽くて着脱も容易な
シンプルデザインのフルハーネス

製品の仕様

肩・腿ベルト	幅45mm ポリエステル	
胸バックル	樹脂	
腿バックル	スチール	
尻当て	樹脂	
休止フック掛け		
ランヤード	D環	スチール
	ショックアブソーバー	(緩衝部) ポリエステル
	丸リング	スチール
	ロープ	直径10mm 3ッ打ナイロン
フック	スチール	
製品重量	[M] 約1,260g	

- 小型ショックアブソーバーのランヤード（全長：1,700mm）付きで、そのまま着てすぐ使えます。
- ランヤードの丸リング（上写真の★印）には、ショックアブソーバーのない一般的なランヤードを取り付けて、簡単に「2丁掛け対応」ができます。
- 胸ベルトなしのシンプル設計により、左右腿ベルトの長さ調節だけで比較的広範囲な体型（[M]で身長160cm～180cmの標準的な体重の方）に対応できます。
- 腰の左右にベルト保持板等のパーツがないので、胸ベルト型安全帯や作業ベルトをハーネスの上に違和感なく装着できます。
- タイタン‘イージーハーネス’の背中・腿・肩用のパッドも、単品でお求めいただいで簡単に装着使用が可能です。

[S] [M] [L]の各サイズがありますが、[S] [L]は受注生産になります。

製品各部の強度

	「安全帯の規格」	製品の試験結果
ハーネス完成品	11.5kN以上	15.0kN以上
肩・腿ベルト	15.0kN以上	25.0kN以上
ロープ	15.0kN以上	18.0kN以上
ショックアブソーバー	11.5kN以上	13.0kN以上
D環・丸リング	11.5kN以上	15.0kN以上
フック	11.5kN以上	14.0kN以上

落下試験による衝撃吸収性能等

	「安全帯の規格」	製品の試験結果
85kgのトルソー（落下体）をランヤード全長分だけ自由落下させ、トルソーを保持し、衝撃荷重8.0kN以下。		トルソー保持 衝撃荷重6.5kN以下
ショックアブソーバーの伸びは650mm以下。		ショックアブソーバーの伸び600mm以下
落下後のトルソー保持角度が30度以下。		トルソー保持角度30度以下

タイタンイージーハーネスでは、ランヤードは別売になっています。

【サイズ:S,M,L】

※サイズのご指定が無い場合は(M)のお届けになります。身長160~180cmの範囲で、おおよそ標準的な体重の方は(M)のベルト長さを調節することでご使用いただけます。

※表面の“ワークスハーネス”はランヤード付きのセット品です。

EHN-9B型



D環
バックサポート
胸ベルト付き
休止フック掛け
製品重量 約1,320g

EHN-10B型



胸ベルトなし
尻当て付き
製品重量 約1,160g

EHC-9A型



簡易肩パッド
胸ベルト付き
ワンタッチ腿バックル
製品重量 約1,320g

EHC-10A型



胸ベルトなし
尻当て付き
製品重量 約1,160g

ハーネスにメーカーオプションの“ショックアブソーバー付き手元ストラップ”-SAJがセットされた製品を除き、下の4タイプのショックアブソーバー付きランヤードのいずれかをご購入・ご使用ください。

ストラップ巻取式

DJR-SA-RLS-24AP型

重量：約875g
ショックアブソーバー
フックNo.24AP
アラミド芯入りテロンベルト
幅：17mm
全長：1,700mm
DJRフック (D環接続用)

ダブルロープ式 2丁掛けタイプ

DJR-SAR-W24AP-12型

重量：約1,160g
ショックアブソーバー
丸リング
3丁打ナイロンロープ
直径：12mm
全長：1,700mm

高伸度ストラップ式 ショックアブソーバー機能付き

ADT-STA-24AP型

重量：約570g
ツイストロック式
アルミ変形D型カラビナ
ナイロン&ポリエステル製ストラップ
幅：20mm
全長：1,770mm

高伸度ストラップ式 ランヤード付き

イージーハーネス EHN-10B-STA-24AP型

(ランヤードの取り外しはできません)



シングルロープ式

DJR-SAR-24AP-12型

重量：約710g
ショックアブソーバー
丸リング

シングルロープ式 ランヤードDJR-SAR-24AP-12型の丸リングには、ショックアブソーバーのないロープ式サブ(副)ランヤードを取り付け使用できます。

サブ(副)ランヤード

アイ-24AP-12-1.2型

取付例
丸リング
メイン(本)ランヤード

<http://www.sanko-titan.co.jp>

安全帯と墜落防止機器のタイタン
サンコー株式会社

JIS 認証取得工場 認証番号：JQ0509005 JIS M7624安全带

本社 千532-0033 大塚市池田区新高1丁目14番7号 TEL.06(6394)3541 (代) FAX.06(6395)0041
東京支店 千160-0022 東京都新宿区新宿2丁目8番18号 TEL.03(3352)5404 (代) FAX.03(3350)5320
名古屋支店 千456-0056 名古屋市熱田区三番町22番15号 TEL.052(653)5770 FAX.052(653)5810
九州営業所 千814-0164 福岡市早良区賀茂4丁目6番28号 TEL.092(873)0392 FAX.092(873)0948
北海道営業所 千003-0813 札幌市白石区新水町三条3丁目5番18-2 TEL.011(832)0145 FAX.011(832)7895

製品の仕様は、改良の為、予告無く変更される場合があります。

Your Local Distributor :

