

フルハーネス型用 ダブルランヤード

「墜落制止用器具の規格」適合

RICORO-N + 伸縮ストラップ式



常時巻取式(※)で、ストラップが邪魔になりにくいロック機能付き。安全 & コンパクトな[リコロN]と作業の邪魔になりにくく必要に応じて伸びる伸縮式ランヤードを「新開発の接続環」で組み上げました。

NEW

ダブルランヤード

掛け替え時の危険を排除します！

巻取式

長さ:約1,600mm
(ストラップ収納時)
約700mm

伸縮ストラップ式

長さ:約1,280mm
(ストラップ収納時)
約1,000mm

重量

約1,280g



ロック機能付き巻取器

RICORO-N

素早くストラップが繰り出されると瞬時に停止！



落下距離と衝撃荷重を最小に抑えることができます。

※ 常時巻取式…ストラップは、常に巻き取る力が加わった状態で。作業時は無理なく軽力で引き出せます。



丈夫なアラミド芯入り「テトロンストラップ」

接続(SRE)環

2つのストラップがからまりにくく背中で邪魔にならない省スペース設計！



大きく広く動かせます。



新開発

ロック装置付き巻取器 + 伸縮ストラップタイプ1ランヤード

HL-MRZW-1.3型

使用可能な質量
100kg

RICORO-N

巻取器：樹脂製ケース
ストラップ：幅17mm アラミド芯入りテトロン

伸縮ストラップ

幅 約28mm
ゴム芯入りポリエステル被覆(ブラック)

ランヤードのショックアブソーバに表示の内容

ショックアブソーバ：第一種
フック：No.56A (軽量タイプ)
D環側コネクタ：
DJMR(回転機能付き)
SRE環:スチール

種類 フル ハーネス型	種別 第一種(4kN)	巻取式 使用時	伸縮ストラップ式 使用時
	使用可能質量 100kg	最大自由落下距離 2.3m	最大自由落下距離 2.0m
	製造年月	落下距離	落下距離
	巻取器ケース裏面に表示	2.8~4.2m	3.8m

130kg
もあります



使用可能な質量
130kg

ロック装置付き巻取器 + 伸縮ストラップタイプ1ランヤード

HL-MRZW-1.3-130型

重量：約1,330g

ランヤードのショックアブソーバに表示の内容

種類 フル ハーネス型	種別 第一種(4kN)	巻取式 使用時	伸縮ストラップ式 使用時
	使用可能質量 130kg	最大自由落下距離 2.3m	最大自由落下距離 2.0m
	製造年月	落下距離	落下距離
	巻取器ケース裏面に表示	2.9~4.5m	4.0m

フルハーネス型

PANGAEA™ 手にしただけでわかる軽快感。



PANGAEA™
HORIZON™



スタッフバッグ：
ブラック



PANGAEA™
CANYON™



スタッフバッグ：
シルバー

PAHN-10A-BL型 腿 水平

ベルトカラー：ブラック（シルバーもあります）
肩・腿・骨盤ベルト：幅40mm ポリエステル
胸ベルト：幅25mm ナイロン
肩バックル：スチール
胸クリップ：ワンタッチタイプ（アルミ合金）
腿バックル：ワンタッチバックル（アルミ合金）
D環：スチール
休止フック掛け × 2コ・D環止め・ベルト止め・
ベルト端未留め：樹脂
フルハーネス本体重量：約990g
ショルダーパッド：ナイロン 重量：110g

使用可能な質量：130kg

サイズ： S M L LL

ご注文の際には型番の末尾に「サイズ」を付けてください。
[HORIZONは、作業ベルトとの併用を推奨します。]

PACN-10A-SI型 腿 V

ベルトカラー：シルバー（ブラックもあります）
肩・腿ベルト：幅40mm ポリエステル
胸ベルト：幅25mm ナイロン
肩バックル：スチール
胸クリップ：ワンタッチタイプ（アルミ合金）
腿バックル：ワンタッチバックル（アルミ合金）
D環：スチール
休止フック掛け × 2コ・ベルト保持板・戻当て・
D環止め・ベルト止め・ベルト端未留め：樹脂
フルハーネス本体重量：約970g
ショルダーパッド：ナイロン 重量：110g

使用可能な質量：130kg

サイズ： S M L LL

ご注文の際には型番の末尾に「サイズ」を付けてください。

フルハーネス型／胴ベルト型 兼用 ランヤード

RICORO-N

ロック装置付きで落下距離を最短にします。



Safety Checker



HL-MR01型
(フルハーネス型用)



HL-MR01型
(胴ベルト型用)

シングル

ショックアブソーバ(第一種)



No.56Aフック
(アルミ製カバーの軽量タイプ)

DJMR(回転機能付き)

HL-MR01型

ロック装置付き巻取器
タイプ1ランヤード

使用可能な質量
100kg

RICORO-N

兼用 フルハーネス型
胴ベルト型

巻取器：樹脂製ケース
ストラップ：幅17mm アラミッド芯入りリテロン
長さ：約1,600mm (ストラップ収納時 約700mm)
ショックアブソーバ：第一種 / フック：No.56A (軽量タイプ)
D環側コネクタ：DJMR(回転機能付き) / 重量：約860g

* 胴ベルトのTL環に接続することはできません。

ランヤードのショックアブソーバに表示の内容

種類	種別	使用可能な質量
フルハーネス型 / 胴ベルト型	第一種(4kN)	100kg
最大自由落下距離 2.3m / 1.8m	落下距離 2.8~4.2m / 2.1~2.9m	製造年月 巻取器ケース裏面に表示

使用可能な質量
130kg

HL-MR01-130型
重量：約900g

サンコー株式会社

<http://www.sanko-titan.co.jp/>

本社・本社工場 〒532-0033 大阪府大阪市淀川区新高1丁目14番7号 TEL.06-6394-3541(代) FAX.06-6395-0041
東京支店 〒160-0004 東京都新宿区四谷4丁目25番5号 TEL.03-3352-5404 FAX.03-3350-5320
北海道営業所 〒003-0011 北海道札幌市白石区中央1条7丁目8番1号 TEL.011-864-4033 FAX.011-864-4035
東北営業所 〒980-0012 宮城県仙台市青葉区錦町1丁目1番8号 TEL.022-797-9860 FAX.022-797-9851
名古屋営業所 〒456-0056 愛知県名古屋市熱田区三番町22番15号 TEL.052-653-5770 FAX.052-653-5810
九州営業所 〒814-0164 福岡県福岡市早良区賀茂4丁目6番28号 TEL.092-873-0392 FAX.092-873-0948
淀川商品センター/岡山工場

記載の製品以外の写真はイメージであり、実際とは異なります。印刷のため、実際の色と異なって見える場合があります。
製品の仕様は、改良の為、予告無く変更される場合があります。